



Series **MF 7700** y **MF 7700 S** 220 - 260 cv

CONFIABLES Y FÁCILES DE USAR. NACIDOS PARA EL CAMPO



BORN TO **FARM**

SERIES MF 7700 y MF 7700 S



MASSEY FERGUSON

BORN TO FARM

	MF 7722	MF 7722 S	MF 7724 S	MF 7725	MF 7726 S
DESEMPEÑO					
Potencia nominal ISO 14396 - cv (kW)	200 (149)	210 (156)	220 (164)	230 (171)	240 (178)
Potencia máxima - cv (kW)	220 (164)	220 (171)	240 (178)	250 (186)	260 (193)
Par máximo a 1500 rpm - J Nm	975	975	1000	1000	1000
Par máximo con EPM a 1500 rpm - Nm	1050	1050	1120	1120	1146
Capacidad del depósito de combustible - Ltros	430	515	430	515	430
MOTOR					
Modelo / Marca	66 WI / AGCO Power		74 WI / AGCO Power		
Número de cilindros - litros / Cilindrada - cm ³			6 / 7400		
Aspiración	Turbo Intercooler				
Tipo de inyección	Common Rail				
Tipo de ventilador, transmisión Dyna-6 y Dyna-VT	Vistronic				
EMBRAGUE					
Tipo / Accionamiento	Multidisco Húmedo / Electro-Hidráulico				
TRANSMISIÓN DYNA-6					
N° de marchas (adelante x atrás)	24 x 24				
Velocidad mínima a 1400 rpm - Km/h	1,1				
Revolución de motor para 40 Eco/Super Eco km/h - rpm	1500 con neumáticos 650 / 65R42		1500 con neumáticos 710 / 70R42		
RODADOS					
Delantero / Trasero	540 / 65R30 / 650/65R42 o 650/ 65R28 / 520/85		650/65R28 / 710/70R38		
	480/70R30 / 620/70R42 Dual o 650/65R28 / 520/85				
TOMA DE FUERZA					
Tipo	Electro-Hidráulico				
Rotación nominal TDF - rpm	540 / 1000				
Rotación motor a rotación nominal TDF - rpm	1000				
ELEVADOR DELANTERO Y TOMA DE FUERZA DELANTERA (OPCIONAL)					
Capacidad de elevación máxima extremos de los brazos - kg	4000				
N° máximo de distribuidores delanteros	2				
Revoluciones de motor para que la TDF delantera vaya a 1000 rpm	1920				
ELEVADOR TRASERO Y SISTEMA DE HIDRÁULICO					
Tipo de brazos inferiores de enganche	Cat 3				
Presión máxima - Bares	200 (204)				
Caudal máximo de distribuidores traseros / N° máximo de distribuidores traseros	150 / 4				
FRENOS					
Número de discos / Tipo	1 + 1 / Sintetizado húmedo				
De Accionamiento	Hidráulico				
De Estacionamiento	Multidisco Húmedo				
LEVANTE DE TRES PUNTOS					
Control	Electrónico	No posee	No posee	Electrónico	No posee
Capacidad de levante delantero - kgf	4000	-	-	4000	-
Capacidad de levante trasero - kgf	9300	9300	9950	9950	9950
EJE DELANTERO					
Tipo / Accionamiento	4 X 4 / Electro hidráulico				
Bloqueo de diferencial	Hydralock	Electro hidráulico	N/D	Electro hidráulico	N/D
EJE TRASERO					
Tipo	Bitola ajustable				
Reducción final	Epíciclica				
Bloqueo de diferencial	Electro hidráulico				
PESOS*					
Peso con N° de lastres y N° de accesorios - kg	12375		13580		14025
Peso bruto máximo del vehículo - kg	14000				
	* Pueden variar según la configuración				
DIMENSIONES					
Distancia entre ejes - mm	3				
Longitud total desde el bastidor de carga frontal hasta los brazos del elevador trasero - mm	5149				
Longitud total desde el elevador delantero hasta los brazos del elevador trasero - mm	5868				
Altura desde el centro del eje trasero hasta el techo de la cabina - mm	2204				
Altura total - mm	3129		3179		
AGRICULTURA DE PRECISIÓN					
Piloto automatico*	MF Guide by Trimble				

www.masseyferguson.com.ar

[masseyfergusonvideo](#)

[masseyferguson_ar](#)

[masseyfergusonas](#)

[@MF_Argentina](#)

MASSEY FERGUSON

es una marca mundial de AGCO. Realizamos todo el esfuerzo para asegurar que la información en esta publicación sea la más exactas y actualizada posible. Sin embargo puede contener inexactitudes, errores u omisiones involuntarios, y las especificaciones pueden sufrir modificaciones en cualquier momento sin previo aviso. Las fotos son ilustrativas y pueden diferir de los productos finales. Consecuentemente, todas las especificaciones deben ser confirmadas con el Concesionario antes de toda compra. Código: 04806718. Mayo 2023